

# Datablad

Delegeret forordning (EU) nr. 1254/2014

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Leverandørens navn eller varemærke                            | <b>Titon</b>                                                  |
| Modellens identifikationskode                                 | <b>HRV1.3 Q Plus Eco HMB</b>                                  |
| Specifikt energiforbrug (kold zone)                           | <b>-74,3 kWh/(m<sup>2</sup> x år)</b>                         |
| Specifik energiforbrugsklasse (gennemsnitlig zone)            | <b>A</b>                                                      |
| Specifikt energiforbrug (gennemsnitlig zone)                  | <b>-36,7 kWh/(m<sup>2</sup> x år)</b>                         |
| Specifikt energiforbrug (varm zone)                           | <b>-12,5 kWh/(m<sup>2</sup> x år)</b>                         |
| Typologi                                                      | <b>Envejsventilationsaggregat</b>                             |
| Type drev                                                     | <b>Trinløs regulering</b>                                     |
| Type varmegenvindingssystem                                   | <b>-</b>                                                      |
| Temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding                    | <b>- %</b>                                                    |
| Maksimal volumenstrøm                                         | <b>219 m<sup>3</sup>/h</b>                                    |
| Den tilførte elektriske effekt til ventilatordrevet           | <b>52,9 W</b>                                                 |
| Lydeffektniveau                                               | <b>47 dB</b>                                                  |
| Referencevolumenstrøm                                         | <b>0,042 m<sup>3</sup>/s</b>                                  |
| Referencetrykforskel                                          | <b>50 Pa</b>                                                  |
| Specifikt effektoptag                                         | <b>0,35 W/(m<sup>3</sup>/h)</b>                               |
| Reguleringsfaktor                                             | <b>0,65</b>                                                   |
| Reguleringstypologi                                           | <b>Lokal behovsstyret regulering — 0,65</b>                   |
| Ekstern lækage                                                | <b>5,0 %</b>                                                  |
| Placering af det visuelle filteralarmsignal                   | <b>Timestrip or optional remote mounted Auralite display</b>  |
| Beskrivelse af det visuelle filteralarmsignal                 | <b>Filter change information contained in the user manual</b> |
| Monteringsvejledning                                          | <b><a href="http://www.titon.com">www.titon.com</a></b>       |
| URL til anvisninger vedrørende forudgående samling/de-montage | <b><a href="http://www.titon.com">www.titon.com</a></b>       |
| Årligt elforbrug                                              | <b>3,5 kWh elektricitet/år</b>                                |
| Årlig opvarmningsbesparelse under koldere klimaforhold        | <b>87,9 kWh primær energi/år</b>                              |
| Årlig opvarmningsbesparelse under gennemsnitlige klimaforhold | <b>44,9 kWh primær energi/år</b>                              |
| Årlig opvarmningsbesparelse under varmere klimaforhold        | <b>20,3 kWh primær energi/år</b>                              |