

# Karta produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) nr 1254/2014

|                                                                              |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy                                             | <b>Titon</b>                                                     |
| Identyfikator modelu                                                         | <b>HRV1.65 Q+ Eco HMB</b>                                        |
| Jednostkowe zużycie energii (strefa klimatu chłodnego)                       | <b>-80,5 kWh/(m<sup>2</sup> x a)</b>                             |
| Klasa jednostkowego zużycia energii (strefa klimatu umiarkowanego)           | <b>A</b>                                                         |
| Jednostkowe zużycie energii (strefa klimatu umiarkowanego)                   | <b>-41,8 kWh/(m<sup>2</sup> x a)</b>                             |
| Jednostkowe zużycie energii (strefa klimatu ciepłego)                        | <b>-17,0 kWh/(m<sup>2</sup> x a)</b>                             |
| Typologia                                                                    | <b>Jednokierunkowy system wentylacyjny (JSW)</b>                 |
| Rodzaj napędu                                                                | <b>Układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej</b>         |
| Typ układu odzysku ciepła                                                    | <b>-</b>                                                         |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła                                             | <b>- %</b>                                                       |
| Maksymalna wartość natężenia przepływu                                       | <b>344 m<sup>3</sup>/h</b>                                       |
| Pobór mocy napędu wentylatora                                                | <b>70,0 W</b>                                                    |
| Poziom mocy akustycznej                                                      | <b>51 dB</b>                                                     |
| Natężenie przepływu strumienia odniesienia                                   | <b>0,067 m<sup>3</sup>/s</b>                                     |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnienia                                        | <b>50 Pa</b>                                                     |
| Jednostkowy pobór mocy                                                       | <b>0,29 W/(m<sup>3</sup>/h)</b>                                  |
| Czynnik rodzaju sterowania                                                   | <b>0,65</b>                                                      |
| Typ sterowania                                                               | <b>Lokalne sterowanie według zapotrzebowania - 0,65</b>          |
| Stopnie zewnętrznych przecieków powietrza                                    | <b>5,0 %</b>                                                     |
| Umieszczenie mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | <b>Timestrip or optional remote mounted Auralite display</b>     |
| Opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra         | <b>Filter change information contained in the user manual</b>    |
| Instrukcje montażu                                                           | <b><a href="https://www.titon.com">https://www.titon.com</a></b> |
| Instrukcje montażu wstępnego/demontażu - URL                                 | <b><a href="https://www.titon.com">https://www.titon.com</a></b> |
| Roczne zużycie energii elektrycznej                                          | <b>2,0 kWh energii elektrycznej/r</b>                            |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie chłodnym                         | <b>90,2 kWh energii pierwotnej/r</b>                             |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie umiarkowanym                     | <b>46,1 kWh energii pierwotnej/r</b>                             |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w klimacie ciepłym                          | <b>20,8 kWh energii pierwotnej/r</b>                             |