

# Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 1254/2014

|                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke                       | <b>Titon</b>                                            |
| Modellbeteckning                                         | <b>HRV1.65 HE Q Plus Eco Aura</b>                       |
| Specifik energianvändning (kall zon)                     | <b>-81,3 kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>                    |
| Specifik energianvändningsklass (genomsnittlig zon)      | <b>A+</b>                                               |
| Specifik energianvändning (genomsnittlig zon)            | <b>-42,0 kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>                    |
| Specifik energianvändning (varm zon)                     | <b>-16,9 kWh/(m<sup>2</sup> × a)</b>                    |
| Typ                                                      | <b>Enkelriktad ventilationsenhet (UVU)</b>              |
| Typ av drivenhet                                         | <b>Steglös varvtalsregulator</b>                        |
| Typ av värmeåtervinningssystem                           | <b>-</b>                                                |
| Termisk verkningsgrad för värmeåtervinningssystem        | <b>- %</b>                                              |
| Maximalt luftflöde                                       | <b>290 m<sup>3</sup>/tim</b>                            |
| Tillförd effekt för fläktens drivenhet                   | <b>64,5 W</b>                                           |
| Ljudeffektnivå                                           | <b>50 dB</b>                                            |
| Referensflöde                                            | <b>0,564 m<sup>3</sup>/s</b>                            |
| Referenstryckskillnad                                    | <b>50 Pa</b>                                            |
| Specificerad tillförd effekt                             | <b>0,31 W/(m<sup>3</sup>/tim)</b>                       |
| Styrfaktor                                               | <b>0,65</b>                                             |
| Styrtyp                                                  | <b>Lokal behovsstyrning – 0,65</b>                      |
| Höljesläckage                                            | <b>5,0 %</b>                                            |
| Placering av visuell filtervarning                       | <b><a href="http://www.titon.com">www.titon.com</a></b> |
| Beskrivning av visuell filtervarning                     | <b><a href="http://www.titon.com">www.titon.com</a></b> |
| Installationsanvisningar                                 | <b>-</b>                                                |
| Webbadress för anvisningar för isärtagning och montering | <b><a href="http://www.titon.com">www.titon.com</a></b> |
| Årlig elförbrukning                                      | <b>2,0 kWh el/år (annum)</b>                            |
| Årlig uppvärmningsbesparing vid kallt klimat             | <b>91,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>                 |
| Årlig uppvärmningsbesparing vid genomsnittligt klimat    | <b>47,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>                 |
| Årlig uppvärmningsbesparing vid varmt klimat             | <b>21,0 kWh primärenergi/år (annum)</b>                 |